

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO	FAMILIA
LIQUIDO ADHESIVO	DE	35

REV.2 05.18

PAG.1/1

1. ALMACENAMIENTO

En lugar fresco. Controlar que los envases estén bien cerrados. Los envases abiertos provocan el endurecimiento e inutilidad del producto.

2. COLOCACIÓN

Puede aplicarse a brocha o rodillo. Si se aplica a pistola, téngase en cuenta la viscosidad y la velocidad de secado. Es necesario lavar abundantemente los instrumentos de aplicación. No diluir con agua.

Para pegar fibra cerámica u otro material a chapa, sanearla y mojar abundantemente la chapa y la fibra. Unir presionando suavemente y sujetando el elemento a pegar para que no se deslice.

Verificar la rigidez de la unión antes de retirar el soporte, se pueden pegar capas sucesivas de fibra mojando ambas superficies y repitiendo el procedimiento anterior.

3. ÚTILES

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

En cada caso se puede corregir la fluidez con pequeñas adiciones de agua.

Remover bien antes de aplicar, mediante agitador enérgico.

4. PINTADO

Se pueden dar una o varias capas, dependiendo del grado de fluidez, porosidad del sustrato e irregularidades a corregir. Antes de aplicar una segunda capa es necesario dejar secar la anterior.

5. SECADO Y PUESTA EN SERVICIO

Normalmente se seca al aire. Si el ambiente es húmedo, conviene aplicar una fuente de calor suave.

No se necesita un programa de calentamiento especial. Controlar que el producto esté bien seco antes de someterlo a altas temperaturas.

Calor mínimo 300°C